Ortsgemeinde Wißmannsdorf
Bebauungsplan "Petersberg 2"

Satzung



SYSTEMSKIZZE



PROFILSCHNITTE

LEGENDE

ART DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

WA — Allgemeines Wohngebiet

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

0,4 — Grundflächenzahl GRZ
0,8 — Geschossflächenzahl GFZ
II — Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß
FH ≤ 10,00m — Firsthöhe als Höchstmaß
TH ≤ 6,00m — Traufhöhe als Höchstmaß
SD/WD/PD — zulässige Dachformen
30° - 48° — Dachneigung als Mindest- und Höchstmaß

BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

o — offene Bauweise
E/D — nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig
Baugrenze

VERKEHRSFLÄCHEN (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung
V — Verkehrsberuhigter Bereich
F — Fußweg
WW — Wirtschaftsweg
Straßenbegrenzungslinie auch gegenüber Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

FLÄCHEN FÜR VERSORGUNGSANLAGEN, FÜR DIE ABFALLENTSORGUNG UND ABWASSERBESEITIGUNG SOWIE FÜR ABLAGERUNGEN (§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 und Abs. 6 BauGB)

Flächen für Versorgungseinlagen Abfallentsorgung, Abwasserbeseitigung und Ablagerungen
Abwasser-Pumpwerk

HAUPTVERSORGUNGS- UND ANSCHLUSSLEITUNGEN (§ 9 Abs. 1 Nr. 13 und Abs. 6 BauGB)

vorhandene 20kV-Leitung mit 15m-Schutzstreifen

GRÜNFLÄCHEN (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

Öffentliche Grünflächen
Private Grünflächen
A1 | A2 — Abstandsgrünflächen
A3 — Randliche Eingrünung

WASSERFLÄCHEN UND FLÄCHEN FÜR DIE WASSERWIRTSCHAFT, DEN HOCHWASSERSCHUTZ UND DIE REGELUNG DES WASSERABFLUSSES (§ 9 Abs. 1 Nr. 16 und Abs. 6 BauGB)

Wasserflächen

PLANUNGEN, NUTZUNGSREGELUNGEN, MASSNAHMEN UND FLÄCHEN FÜR MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur u. Landschaft
M1 — Baumpflanzungen auf öffentlichen Grünflächen
M2 — Begrünung der Stellplätze
M3 — Anlage und Bepflanzung einer Rückhaltemulde
Erhaltung: Bäume

SONSTIGE PLANZEICHEN

Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB i.V.m. § 76 LWG)
Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans (§ 9 Abs. 7 BauGB)
55 — Flurstücksgrenze laut Kataster, Flurstücksnummer laut Kataster
14,00 — Bemaßung
Gebäude laut Kataster

NUTZUNGSSCHABLONE



TEXTFESTSETZUNGEN

1 PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN GEMÄSS BAUGESETZBUCH (BauGB)

1.1 ART UND MASS DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

1.1.1 Art der baulichen Nutzung

Gemäß der Eintragung zur Art der baulichen Nutzung in der Nutzungsschablone wird für das Plangebiet folgende Nutzungsart festgesetzt:

WA= Allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 i.V.m. § 1 Abs. 5, 6 u. 9 BauNVO

Abkürzen zulässig sind:

1. Wohngebäude,
2. die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht störenden Handwerksbetriebe.

Ausnahmsweise können zugelassen werden

1. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke,
2. Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
3. nicht störenden Gewerbebetriebe.

Unzulässig sind :

1. Anlagen für Verwaltungen,
2. Gartenbaubetriebe,
3. Tankstellen.

1.1.2 Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 bis 19 BauNVO)

Das Maß der baulichen Nutzung wird gemäß Eintrag in die Nutzungsschablone über die Grundflächenzahl (GRZ) gemäß § 19 Abs. 1 BauNVO, die Geschossflächenzahl (GFZ) gemäß § 20 Abs. 2 BauNVO, die Zahl der Vollgeschosse gemäß § 20 Abs. 1 BauNVO und die Höhe der baulichen Anlagen gemäß § 16 Abs. 1 BauNVO festgesetzt.

Grundflächenzahl (GRZ), Geschossflächenzahl (GFZ)

Im Allgemeinen Wohngebiet ist die GRZ mit 0,4 und die GFZ mit 0,8 festgesetzt.

Zur Herstellung von Stellplätzen und Garagen sowie von Nebenanlagen kann die GRZ um bis zu 20% überschritten werden.

Zahl der Vollgeschosse

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist die Zahl der Vollgeschosse auf II als Höchstgrenze festgesetzt.

Höhe baulicher Anlagen

Die Höhe der baulichen Anlagen wird gemäß § 18 BauNVO als Höchstgrenze festgesetzt. Für die folgenden Festsetzungen werden die dabei verwendeten Begriffe wie folgt definiert:

Bezugspunkt: Obenkante der höchsten an das jeweilige Baugrundstück angrenzenden ordnungsgemäßen öffentlichen Verkehrsfläche in Gebäudemitte.

Traufhöhe (TH): Die Traufhöhe ist die Differenz zwischen der Höhenlage des jeweiligen Bezugspunkts und der Höhenlage der Schnittlinie zwischen den Außenflächen des aufgehenden Mauerwerks und der Obenkante der Dachhaut.

Im Plangebiet darf eine Traufhöhe von 6,00 m nicht überschritten werden.

Firsthöhe (FH): Die Firsthöhe ist die Differenz zwischen der Höhenlage des jeweiligen Bezugspunkts und der äußersten Schnittlinie der beiden Dachschrägen.

Im Plangebiet darf eine Firsthöhe von 10,00 m nicht überschritten werden.

Dreiecksmaß (Giebelhöhe): Unter Dreiecksmaß oder Giebelhöhe ist die Differenz zwischen der Höhenlage der Oberkante Rohfußboden des obersten Geschosses und der Höhenlage der Schnittlinie zwischen Außenkante Dachhaut mit der Außenkante der Außenwand zu verstehen.

Ein Giebelhöhe bzw. Dreiecksmaß ist bis zu einer Höhe von höchstens 1,25 m zulässig.

1.1.3 Höhenlage der Baukörper
(§ 9 Abs. 2 BauGB)

Die längsten Teile der Traufe sind parallel zu den eingetragenen Hauptfirstrichtungen zu errichten.

1.2 BAUWEISE, ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. §§ 16, 22 und 23 BauNVO)

Im Bebauungsplangebiet ist die offene Bauweise gemäß § 22 Abs. 2 BauNVO festgesetzt. Es sind nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig.

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden entsprechend der Planzeichnung durch Baugrenzen gemäß § 23 Abs. 3 BauNVO bestimmt.

1.3 FLÄCHEN FÜR NEBENANLAGEN SOWIE STELLPLÄTZE UND GARAGEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 12 Abs. 6 und § 14 Abs. 2 BauNVO)

Stellplätze und Garagen sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Garagen müssen einen Abstand von mindestens 5 m zu öffentlichen Verkehrsflächen einhalten.

Im Bereich zwischen der straßenzugewandten Baugrenze und der Straßenbegrenzungslinie sind Nebenanlagen im Sinne des § 14 Abs. 1 BauNVO unzulässig; auf den übrigen Grundstücksflächen sind diese zulässig.

Nebenanlagen im Sinne des § 14 Abs. 2 BauNVO, die der Versorgung des Baugebiets mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme sowie zur Ableitung von Abwasser dienen sind ausnahmsweise auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig.

1.4 HÖCHSTZULÄSSIGE ZAHL VON WOHNUNGEN IN WOHNGEBÄUDEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)

Die zulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden wird auf maximal zwei begrenzt.

1.5 FLÄCHEN, DIE VON BEBAUUNG FREIZUHALTEN SIND
(§ 9 Abs. 1 Nr. 10 und § 9 Abs. 6 BauGB i.V.m. § 78 LWG)

Die entsprechend gekennzeichnete Fläche im Bereich A1 ist von jeglicher Bebauung freizuhalten.

Auf den weiteren von Bebauung freizuhaltenden Flächen im Bereich A2 ist die Errichtung von Anlagen (auch von zeitweiligen Nebenanlagen) nur nach entsprechender Genehmigung nach § 78 LWG (z.B. Gewässerrandstreifen) zulässig.

1.6 VERKEHRSFLÄCHEN BESONDERER ZWECKBESTIMMUNG
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Die Verkehrsflächen sind gemäß Eintrag in die Planzeichnung festgesetzt.

Die Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung mit der Bezeichnung "V" ist als Verkehrsberuhigter Bereich (Zeichen 325/326 StVO) festgesetzt und entsprechend dieser Funktion als Mischfläche oder Straßenraum mit "weicher" Trennung auszubauen.

Die Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung mit der Zweckbestimmung "Fußweg" dient der fußläufigen Anbindung des Baugebietes an den bestehenden Siedlungsrand und ist mit wasserdurchlässigen Oberflächenbelägen auszuführen.

Die Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung mit der Zweckbestimmung "WW" stellt eine Wirtschaftsbefestigung des bestehenden Wirtschaftsweges dar.

1.7 FLÄCHEN FÜR DIE ABWASSERBESEITIGUNG UND DIE RÜCKHALTUNG UND VERSICKERUNG VON NIEDERSCHLAGSWASSER
(§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB)

Die in der Planzeichnung eingetragene Fläche für Abwasserbeseitigung dient der Anlage und dem Betrieb eines Abwasserpumpwerkes durch die Verbandsgemeindewerke.

Im Bereich der Fläche M3 ist eine Mulde zur Rückhaltung und Versickerung des Niederschlagswassers gemäß den Vorgaben der Festsetzung 1.8.4 anzulegen.

1.8 ÖFFENTLICHE UND PRIVATE GRÜNFLÄCHEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Die privaten Grünflächen mit den Kennzeichnungen A1 und A2 sind als Abstandsgrünflächen von Bebauung freizuhalten. Die entsprechend festgesetzten öffentlichen und privaten Grünflächen sind gemäß der nachfolgenden weiteren Festsetzungen anzulegen, zu nutzen und dauerhaft zu unterhalten.

1.9 FLÄCHEN ODER MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

1.9.1 Rückhaltung von Oberflächenwasser auf den privaten Baugrundstücken

Auf den privaten Wohnbaugrundstücken ist das hier anfallende unbelastete Oberflächenwasser (z.B. von Dachflächen) in dezentralen Mulden, Gräben, Teichanlagen / Rückgewässern und / oder Versickerung zu zurückzuhalten bzw. soweit möglich zu verwerten / verbrauchen. Eine Mindestmulde Dimensionierung dieser Anlagen ist bei einem Rückhalteraumvolumen von mindestens 50 l / m² versiegelter Fläche gegeben. Überschüssiges Wasser im Sinne eines Überlaufes ist den zentralen Mulden im Ordnungsbereich M3 zuzuleiten. Im Bereich der Baugrundstücke, die unmittelbar an den Vorfluter angrenzen (südlich der Flurstücksgrenze) kann der Überlauf auch direkt dem südlich verlaufenden Vorfluter zugeleitet werden. Dieser Überlauf in den Tiefenbach darf jedoch nur breitflächig und nicht gezielt (durch Rohre, Gräben o.Ä.) erfolgen.

1.9.2 Baumpflanzungen auf den öffentlichen Grünflächen M1 und M3

Die öffentlichen Grünflächen mit den Kennzeichnungen M1 und M3 sind mit Wallnussbäumen zu bepflanzen. Auf der Grünfläche M3 sind 2, auf der Grünfläche M1 3 Wallnussbäume als Hochstämme mit einem Mindeststammumfang von 16 bis 18 cm zu pflanzen. Die unbelegenden Flächen sind als Wiesenflächen zu erhalten und extensiv zu pflegen.

1.9.3 Begrünung der Bachaue (Bereich M2)

Entlang des Bachs ist der 3 m breite als M2 gekennzeichnete Streifen als Wiesenfläche zu erhalten. Die Fläche ist extensiv zu pflegen. Zur Ergänzung des vorhandenen Gehölzbestands sind auf der plangekennzeichneten Uferböschung des Bachs mindestens 2 Schwarz-Erlen anzupflanzen. Die Bäume sind als Solitäre mit 3 Stk 4 Grundstämmen und einer Höhe von 300 bis 350 cm zu pflanzen.

1.9.4 Anlage und Bepflanzung der Rückhaltemulde im Bereich M3

Im Bereich der Fläche M3 ist eine Regenrückhaltemulde als Einbecken mit einer flachen Sohle anzulegen. Bei der Anlage ist auf einen geringen gleichen Grundwasserabstand (mind. 1,5 m) zu achten. Die Böschungen der Mulde dürfen nicht steiler als im Maßstab 1:3 angelegt werden. Sie sind mit 2 Schwarz-Erlen-Solitären der Sorte/qg 3 bis 4 Grundstämme, Höhe 300 bis 350 cm zu bepflanzen. Die Anpflanzung der Bäume ist innerhalb einer gleichen Sorte/qg 10 m voneinander, so dass sich eine an geographische Ortsnähe/ansässig angepasste Vegetation entwickeln kann. Zum Schutz vor Wildverbiss sind die Stämmchen mit 3 Stk 6 cm Drahthosen Profil zu schützen.

1.9.5 Sonstige Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

Pflanzausfälle außerhalb der durch Pflegeschnitte ausschließenden Gehölzpflanzungen sind in der darauffolgenden Pflanzperiode in gleicher Qualität zu ersetzen. Die Pflanzungen dürfen auch in späteren Jahren nicht eingängig entfernt werden.

Zur Erhaltung der Pflanzverpflichtungen sind ausschließlich Arten der im Anhang empfohlenen Artenlisten zu verwenden.

Die Verwendung von Pflanzenschutz- und Düngemitteln ist im Bereich der öffentlichen Grünflächen zu vermeiden bzw. auf ein standortgemäßes Mindestmaß zu reduzieren.

1.10 ANPFLANZUNG VON BÄUMEN, STRÄUCHERN SOWIE SONSTIGE BEPFLANZUNGEN SOWIE BINDUNGEN FÜR DIE ERHALTUNG VON BÄUMEN, STRÄUCHERN SOWIE SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a und b BauGB)

1.10.1 Anpflanzen von Straßenbäumen im Bereich der Verkehrsflächen

Die Verkehrsflächen mit der Zweckbestimmung "Verkehrsberuhigter Bereich" sind mit Bäumen zu begrünen. Hierzu ist je 60 lfd. m Straße mindestens 1 Laubbaum als Hochstamm, mindestens 14 - 16 cm Stammumfang, zu pflanzen. Die Straßenräume sind in Form von Baumpflanzungen und mit mindestens 4 m² großen Baumscheiben zu versehen. Es sind Arten der im Anhang empfohlenen Artenliste zu verwenden. Durch Schgenschutz Pflege sind die Bäume dauerhaft zu unterhalten.

1.10.2 Randliche Eingrünung (Bereich A3)

Innerhalb des 5,00 m breiten Pflanzstreifens im Bereich A3 ist eine dichtgefügte, zweireihige Hecke aus heimischen Sträuchern und Bäumen 2. Ordnung anzulegen. Die Sträucher sind im Dreieckverband mit 1,5 m Abstand als versetzte Doppelreihe auf 100 bis 150 cm zu pflanzen. Alle 15 lfd. m ist ein Baum der Sortierung Heister, 2 mal verpflanzt, Höhe 175 bis 200 cm zu pflanzen. Die Sorten/ Pflanzen sind den im Anhang empfohlenen Arten- und Sortenlisten zu entnehmen und zu unterhalten.

Innerhalb der Leitungsschutzstreifen der Hochspannungsleitung ist auf Baumpflanzungen zu verzichten.

1.10.3 Innere Durchgrünung des Wohngebietes

Auf den Privatgrundstücken ist je ein regionaltypischer Obstbaum-Hochstamm oder je ein mehrstämmiger Ziergehölz-Hochstamm zu pflanzen. Die Pflanzgröße soll dabei mindestens 10 bis 12 cm Stammumfang für Laubbaum-Hochstämme bzw. 8 - 10 cm Stammumfang bei Obstbaum-Hochstämmen und 200 bis 250 cm Höhe bei mehrstämmigen Ziergehölzen betragen.

1.11 ERHALTUNG VON BÄUMEN, STRÄUCHERN UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB)

Erhalt von Obstbäumen

Die mit dem entsprechenden Planzeichen festgesetzten Bäume sind zu erhalten und durch Pflege- und Schnittmaßnahmen nachhaltig im Bestand zu sichern. Bei Bäume sind in die neu anzulegende Randeingrünung des Neubaugebietes zu integrieren.

1.12 SONSTIGE ORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
Zeitliche Umsetzung Zuordnung von landespflegerischen Maßnahmen zu den zu erwartenden Eingriffen
(§ 9 Abs. 1a Satz 2 und § 135 a BauGB sowie §§ 18 - 21 BNatSchG)

Die landespflegerischen Maßnahmen in den öffentlichen Flächen sind spätestens in der Pflanzperiode umzusetzen, die auf den Beginn des Straßenbaus folgt. Die Maßnahmen auf den privaten Grundstücken sind in der Pflanzperiode umzusetzen, die auf das Bezug des jeweiligen Gebäudes folgt.

Die darüber hinaus benötigten landespflegerischen Kompensationsmaßnahmen sind auf geeigneten externen Ausgleichsflächen zu erbringen. Eine Durchführung / Umsetzung sowie Zuordnung zu den Eingriffen wird durch einen öffentlich-rechtlichen Vertrag gewährleistet.

1.13 DIE FLÄCHEN FÜR AUFSCHÜTTUNGEN, ABGRABUNGEN UND STÜTZMAUERN, SOWEIT SIE ZUR HERSTELLUNG DES STRASSENKÖRPERS ERFORDERLICH SIND
(§ 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB)

Notwendige Auffüllungen und Abgrabungen zur Herstellung des Straßenkörpes inklusive der Bankette sind auch auf den privaten Grundstücksflächen bis zu einer Tiefe von 5,00 m - gemessen ab Straßenbegrenzungslinie - zulässig und von den Grundstückseigentümern zu dulden. In den unmittelbar an die Straßenverkehrsflächen angrenzenden Bereichen der privaten Grundstücksflächen sind bis zu einer Tiefe von 0,25 m (ab OK des Straßenbau notwendige Rückenaufbaus für Bordsteine zulässig und von den Grundstückseigentümern zu dulden.

2 ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN GEMÄß LANDESBAUORDNUNG VON RHEINLAND-PFALZ (LBauO)

2.1 ÄUßERE GESTALTUNG VON BAULICHEN ANLAGEN UND VON WERBEANLAGEN
(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 88 Abs. 1 Nr. 1 LBauO)

2.1.1 Dachform

Für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind für Hauptgebäude nur geneigte Dächer in Form des Satteldaches (SD), Krüppelwalmdaches (KW) und Pultdaches (PD) zulässig.

Nebenfirstrichtungen sind zulässig bis zu einer Länge von zwei Drittel des Hauptfirstes.

Dachüberstände dürfen 0,50 m nicht überschreiten.

2.1.2 Dachneigung

Im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes beträgt die zugelassene Dachneigung für Hauptgebäude 30° bis 48°. Für Nebengebäude und Garagen sowie Hauptgebäude mit Pultdächern können ausnahmsweise niedrigere Neigungen bis zu einem Minimum von 10° zugelassen werden.

Als Dächer – mit Ausnahme einseitig geneigter Pultdächer - müssen auf beiden Seiten der Firstlinie gleiche Dachneigung haben.

2.1.3 Dacheindeckung

Die Dächer sind mit Natur- oder Kunstschiefer, Tonziegeln oder Dachbetonsteinen der Farbbereiche dunkelrot, dunkelbraun, anthrazit, schwarzgrau und schwarz zu decken. Glänzende Materialien sind unzulässig; engobierte (matt leuchtend) Ziegel sind zulässig.

Für untergeordnete Teilbereiche, wie z.B. dachintegrierten Kollektoren, Glasbewirtungsraum, Kaminverkleidungen, Vordächern ist die Verwendung von Zink- bzw. Titan-Blech und Kupfer zulässig.

Dachbegrünungen sind zulässig.

Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie (Solar- und Photovoltaikanlagen) dürfen in Dachflächen integriert werden.

2.1.4 Dachaufbauten

Dachaufbauten dürfen in der Summe ihrer Breite zwei Drittel der Trauflänge der jeweiligen Dachseite und eine Dachfläche von 20 m² nicht überschreiten. Sie sind mit Abstand von 1,00 m zu den Giebelwänden einzurichten. Ihre Firstlinie soll mindestens 0,50 m unterhalb der Firstlinie des jeweiligen Gebäudedachs liegen.

Dachgauben und Dachschleppdächer sind nur einreihig horizontal nebeneinander, jedoch nicht übereinander oder in zwei Reihen zulässig.

2.1.5 Fassaden- und Wandgestaltung

Die Fassaden aller Gebäude sind als Putzflassaden oder in Holz auszuführen. Zusätzlich ist die Verwendung von nicht glänzenden, strukturierten zink-/ titanfarbe-neu Blech zugelassen, jedoch nur auf jeweils maximal 10% der Fassadenfläche pro Einzelwand.

Die Verwendung von Sandstein bzw. Sandsteinverblendungen zur Herstellung von Sockeln, Gewänden und Gesimsen ist zulässig.

Unzulässig sind Verblendungsfassaden aus Kunststoffplatten sowie die Verwendung von glitzernden Kleber.

Grundsätzlich unzulässig sind Nichtbauer in Vollstrukturbauweise.

2.1.6 Farbgebung

Als Farben für die Gestaltung der Außenwände der Gebäude und Garagen sowie für selten liegende Massen und die Grundstückseinfriedungen sind nur weiß und aus weiß durch Abtönen gewonnene, Blass Farbtöne (Pastelltöne) zulässig.

Hiervon ausgenommen sind materialbedingte Farbtöne von mitliegen anderen Fassaden- und Wandmaterialien (z.B. Holz, Ziegelsteine u.ä.).

Glänzenden Farben, insbesondere Lacke oder Öffarben sind als Außenanstriche der Wandflächen unzulässig.

2.1.7 Werbeanlagen

Werbeanlagen dürfen nur unmittelbar an der Stätte der Leistung in handelter Einheit mit dem jeweiligen Hauptbaukörper errichtet werden. Es ist eine Werbeanlage pro Gewerbebetrieb zulässig. Unabhängig von Gebäuden der Leistung errichtete Werbeanlagen sind nicht zulässig.

Werbeanlagen dürfen eine Größe von 1 m² pro Gebäude nicht überschreiten. Werbeanlagen sind so anzuordnen, dass hierdurch die maßgebliche Traufhöhe nicht überschritten wird. Lichtwerbungen mit wechselndem, bewegtem oder laufendem Licht sowie Aufrichtungen für Werbeanlagen sind nicht zulässig.

2.2 GESTALTUNG DER NICHT ÜBERBAUTEN GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN
(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 88 Abs. 1 Nr. 3 LBauO sowie § 9 Abs.1 Nr. 20 BauGB)

Die nicht bebauten und nicht befestigten Grundstücksflächen sind als gärtnerische Grünflächen zu gestalten und zu unterhalten.

Befestigte, mit den Einboden verbundene Flächen auf den Grundstücken wie Fußwege, Stellplätze, Einfahrten und Terrassenflächen sind mit offenfugigen Belägen (z.B. Rasengittersteine, Schotterrasen, wasserdurchlässiges Decken oder breitfugige Pflaster) auszuführen.

2.3 EINFRIEDUNGEN, ABGRENZUNGEN UND DEREN GESTALTUNG
(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 88 Abs. 1 Nr. 3 BauO)

Für Einfriedungen der Grundstücke sind nur landschaftstypische Hecken und Büsche (z.B. Rotdorn, Schwarzdorn, Beerenstrauch) sowie Holzzäune zulässig. Auf der straßenzugewandten Seite dürfen Einfriedungen eine Höhe von 0,80 m – gemessen ab der tatsächlich ausgebauten unmittelbar angrenzenden Straßenoberfläche – nicht überschreiten. Auf der straßenzugewandten Seite müssen Einfriedungen einen Mindestabstand von 0,50 m vom tatsächlich ausgebauten Fahrbahnrand einhalten.

Stützmauern als Abgrenzungen sind bis zu einer Höhe von 0,60 m zulässig.

3 HINWEISE UND SONSTIGE ZU BEACHTENDE VORSCHRIFTEN SOWIE HINWEISE

1. Bei der Gestaltung der Wege und Plätze sind die Empfehlungen für die Anlage von Erschließungsstraßen (EAE 85/95) anzuwenden
2. Gemäß § 202 BauGB ist Mutterboden in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung und Vergeudung zu schützen. Nähere Ausführungsbestimmungen enthält die DIN 18 915 bezüglich des Bodenabtrags und der Oberbodenlagerung.
3. Die DIN 18920 Schutz von Bäumen, Pflanzbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen und die DIN 18 916 Vegetationstechnik im Landschaftsbau: Pflanzen und Pflanzarbeiten/ sind zu beachten.
4. Für die Bepflanzung der öffentlichen und privaten Flächen ist der Abschnitt des Nachbarrechtsgesetzes für Rheinland-Pfalz "Grenzabstände für Pflanzen" zu beachten.
5. Die Abstände zwischen Baumpflanzungen und Versorgungsleitungen sind gemäß "Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen zu berücksichtigen.
6. Bei Baumarbeiten innerhalb des in der Planzeichnung eingetragenen Schutzstreifens entlang der 20-kV-Freileitung sind folgende Punkte zu beachten:

   Gemäß den VDE-Bestimmungen 0210/12.85 müssen die einseitigen Mindestabstände von 5,00 m bezogen auf eine Dachneigung von 15° zwischen den äußersten Leiterseilen nach beiden Seiten bei größtem Durchhang der 20-kV-Freileitung und den geplanten Bauwerkskörpen eingehalten werden.

   Um feststellen zu können, ob dieser Abstand tatsächlich eingehalten wird, sind die kompletten Planunterlagen der im Bereich des Schutzstreifens der 20-kV-Freileitung vorgesehenen Bauvorhaben der RWE Rhein-Ruhr Netzservice GmbH in Trier zur eingehenden Prüfung und Stellungnahme zuzusenden. Ggf. müssen dabei zur Einhaltung der einzuhaltenden Vorschriften Änderungen der geplanten Neubauten nötig werden.

   Falls auf den Gebieten im unmittelbaren Bereich der 20-kV-Freileitung Arbeitsmaschinen auf- gestellt werden, ist ein allseitiger Sicherheitsabstand von 3,00 m zu den spannungsführenden Leiterseilen bei größtem Durchhang vorgenannter Leitung von mindestens 3,00 m vorzusehen.

   Die Bestellung der Hauser ist nach DIN 4102 vorzusehen (Brandschutz).
7. Beim Einsatz von Baumaschinen im Bereich der Freileitung ist das Merkblatt "Bagger und Krane – Elektrische Freileitungen" der Bau-Berufsgenossenschaft zu berücksichtigen. Es muss ein Abstand von mindestens 5,00 m zwischen den Leiterseilen und den ausladenden Teilen der Baumaschinen eingehalten werden.
8. Die Anforderungen an den Baugrund gemäß DIN 1054, DIN 4020 und DIN 4124 sind zu beachten.
9. Sollten bei Baumaßnahmen archäologische Funde (z.B. Bauschutt, Hausmüll) o.ergleichen auftreten oder sich sonstige Hinweise (z.B. geschichtliche / visuelle Auffälligkeiten) ergeben, ist die SGD Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Trier umgehend zu informieren.
10. Der Beginn von Erd- und Bauarbeiten ist gemäß § 21 Abs. 2 des Denkmalschutz- und -pflegegesetzes rechtzeitig dem Rheinischen Landesmuseum Trier anzuzeigen. Funde müssen gemäß den Bestimmungen des Denkmalschutz- und -pflegegesetzes (§ 17 DSchPflG) unverzüglich gemeldet werden.

    Sollten bei Erschließungsmaßnahmen oder sonstigen Bauarbeiten Fundstellen kulturgeschichtlich bedeutender Denkmäler, Ruinen, alte Mauerreste, Gräber oder sonstige Spuren früherer Siedelung (u.a. auch Hausen, Einzelgehöfte, Wüstungen) entdeckt oder angeschnitten werden, ist unverzüglich die Untere Denkmalschutzbehörde bei der Kreisverwaltung sowie das Landesmuseum Trier als Fachbehörde für Bodendenkmäler zu informieren. Bei den Erschließungsmaßnahmen und Erschließungsanlagen Vegetrasse, Bürgersteige, alte Grenzsteine oder ähnliche Flurdenkmäler angetroffen werden, ist deutlich die Untere Denkmalschutzbehörde rechtzeitig zu informieren. Eine eventuelle Verletzung der oben genannten Flurdenkmäler bedarf der vorherigen Zustimmung der Unteren Denkmalschutzbehörde.

    Die Fachbehörde der archäologischen Denkmalpflege für den ehemaligen Regierungsbezirk Trier und das Landesmuseum Bitburg ist seit der Rückumwandlung 08/01/97-04 (Rheinisches Landesmuseum, Weimarer Allee 1) zu ermitteln.
11. Sammlung und Versickerung von Niederschlagswasser erfolgt nach §§ 26 und 27 LWG in Verbindung mit § 7 WHG
12. Um Trinkwasser einzusparen ist die Nutzung des Niederschlagswassers als Brauchwasser (v.B. zur Grünflächenbewässerung, Toilettenspülung, etc.) erwünscht. Zur Rückhaltung und Speicherung des Wassers bieten sich Zisternen an. Überschüssiges Brauchwasser ist gemäß den Vorgaben des Entwässerungskonzeptes in die Kanalisation einzugeben.

ANHANG ZU DEN TEXTLICHEN FESTSETZUNGEN

PFLANZENLISTE *

Über die entsprechenden Bestimmungen der planungsrechtlichen Festsetzungen sind die folgenden Artenlisten Bestandteil des Bebauungsplanes.

Bäume für die Pflanzung auf den öffentlichen Grünflächen M1 und M3:

Wahlbäume:

Franquetts	Mayette	Parisienne
Kön Nr. 25	Kön Nr. 120	Kön Nr. 120

Bäume zur Bestimmung der Bachaue (Flächen M2) und der Rückhaltemulde im Bereich M3

Schwarz-Erle

Bäume zur Pflanzung in den Verkehrsflächen:

Hochstämme für Straßenbepflanzung, Stammumfang mind. 20 cm (nach Gütebestimmungen für Baumschulpflanzen):

"Tilia cordata "Greenspire" – Stark-Linde
"Tilia cordata "Erecta" – Winter-Linde "Erecta"
"Tilia cordata "Rancho" – Winterlinde "Rancho"
Fraxinus excelsior "Westhofs Glorie" – Straßen-Esche
Quercus rubur – Stiel-Eiche
Acer platanoides "Cleveland" - Spitz-Ahorn "Cleveland"
Acer pseudoplatanus – Berg-Ahorn
Betula pendula – Hänge-Birke

Bäume und Sträucher für die randliche Eingrünung und zur inneren Durchgrünung des Wohngebietes:

Carpinus betulus – Hainbuche
Acer campestre – Feldahorn
Sorbus aucuparia – Eberesche
Sorbus aria – Mehlbeere
Betula pendula – Gemeine Birke
Corylus avellana – Hasel
Cornus sanguinea – Roter Hartriegel
Crataegus monogyna – Gemeiner Schlehedorn
Rosa canina – Hunds-Rose
Crataegus monogyna – Eingriffliger Weißdorn
Prunus spinosa – Schlehe

Obstbäume zur inneren Durchgrünung des Wohngebietes:

Obstbaum-Hochstämme heimischer und regionaltypischer Sorten nach der Liste regionaltypischer Obstsorten der LUVA Trier

Äpfel:

Bohnapfel	Boskoop	Erbacher	Mosel-Glanzapfel
Purpurapfel	Roter Boskoop	Ontario	Roter Trierer
Schafsnase	Weisenapfel	Winterrambour	

weitere bewährte Sorten:

Brettacher	Graue Herbstrenette	Hauszapfel	
Jakob Fischer	Jakob Lebel	Kaiser Wilhelm Mosel-goldapfel	
Rote Sternrenette	Spätblühender Taffetapfel	Wiltshire	
Zuccamaglios Renette			

Birnen:

Pfarrer Musitime	Robbins	
Stevenicher Nussbirne	Winter Nelisbirne	

weitere bewährte Sorten:

Pastorenbirne	Nelishes Birne	
Gute Graue	Winterforellenbirne	

Süßkirschen:

Büttners rote Knorpelkirsche	Hedelfinger	
Schwarze Knorpelkirsche	Große schwarze Knopekirsche	
Werdersche Braune		

Pegelist

Ortsgemeinde Wißmannsdorf
Bebauung